

Solución integral para la limpieza de residuos fitosanitarios y maquinaria agrícola.

Nutrición

Descripción

ETINCEL es un producto especialmente diseñado para eliminar los residuos de productos fitosanitarios (sulfonilureas, glifosatos, etc.) que se depositan en los componentes del pulverizador (tanque, bomba, barras, boquillas, etc.). También limpia y desengrasa eficazmente toda la maquinaria agrícola (tractor, remolque, piezas mecánicas).

Composición

Detergente de color ámbar que contiene agentes no iónicos, surfactantes, desengrasantes y secuestrantes, fácilmente biodegradable (prueba OCDE 301 B).

Dosis recomendadas

Eliminación de residuos de ingrediente activo: 0,5 % del volumen de agua, o 5 L por cada 1000 L de agua
- Limpiador/desengrasante multiusos: 5 % del volumen de agua, o 0,5 L por cada 10 L de agua de lavado.

Compatibilidades

No se garantiza la compatibilidad de ETINCEL, realizar pruebas previas antes de su utilización.



Recomendaciones de uso

LIMPIEZA DEL PULVERIZADOR TRAS EL USO DE UNA SULFONILUREA U OTROS INGREDIENTES ACTIVOS:

Como con cualquier producto de limpieza, está prohibido esparcir efluentes de limpieza sobre los cultivos. Su gestión debe cumplir con la legislación vigente. La limpieza debe realizarse en una zona habilitada para ello.

1. Diluya el efluente del tanque en una proporción de 1:100 y drénelo según la normativa vigente.
2. Realice un enjuague inicial con agua limpia, circule el efluente por las rampas y tuberías, y luego vacíe el tanque según la normativa vigente.
3. Llene el tanque con una cantidad mínima de agua equivalente al 10 % de su capacidad (p. ej., 200 L para un tanque de 2000 L). Nota: Para pulverizadores sin sistema de autolimpieza de chorro rotatorio, llene el tanque hasta la mitad de su capacidad (p. ej., 1000 L para un tanque de 2000 L).
4. Vierta ETINCEL en la dosis recomendada del 0,5 % (p. ej., 1 L por cada 200 L de agua).
5. Active el sistema de agitación y autolimpieza y distribuya la solución por las barras y tuberías, dejándola actuar durante 15 minutos con circulación continua. Nota: Para pulverizadores sin sistema de autolimpieza de chorro rotatorio, asegúrese de que la solución limpiadora esté en contacto con todas las paredes del depósito y todos los componentes de distribución del pulverizador. Déjela actuar durante 15 minutos con agitación continua.
6. Vacíe el contenido de acuerdo con la legislación vigente.
7. Los filtros y las boquillas deben desmontarse y limpiarse por separado con una solución de 0,5 L de **ETINCEL** por cada 10 L de agua.
8. Enjuague de nuevo el depósito, las barras y las mangueras con agua limpia, utilizando una cantidad mínima equivalente al 10 % de la capacidad del depósito.
Drene completamente el sistema.
9. El pulverizador ya está operativo.

LIMPIEZA EXTERIOR DE EQUIPOS AGRÍCOLAS:

Realice una limpieza a fondo, luego rocíe con una solución de **ETINCEL** al 5 % (0,5 l por cada 10 l de agua), deje actuar durante 15 minutos y enjuague con una hidrolimpiadora.